

FICHE TECHNIQUE

Caisson de ventilation filtrant

CVF /BE Base 1 ou 2

S'adapte à toutes les armoires de stockage de produits corrosifs.

L'air épuré est recyclé dans le local à 99,99%, ce qui évite les travaux de perçage de murs ou la pose de conduites d'évacuation.

Pourquoi choisir le caisson de ventilation avec Filtration Cyltec :

- Conforme aux spécifications de la norme NFX 15-211.
- Un caisson de ventilation insonorisé.
- Une filtration ERLAB intégrée.
- S'adapte à tous les modèles d'armoires.
- Fabrication Française.
- Pose simple et rapide.
- Prêt à l'emploi.
- Norme CE.
- Bouchon en façade pour le contrôle éventuel de l'efficacité.



Inclus à la livraison :

- Embase double fusibles.
- Un cordon de secteur de 2,5 mètres.
- Un filtre ERLAB inclus :
 - **BE pour corrosifs.**
- *(Une liste détaillée des produits et des quantités peut-être adressée pour validation du choix du filtre)*



Caractéristiques techniques :

- Dimension : H X L X P : 300 X 390 X 420 mm
- Poids : 25 kg
- Débit : 74 à 86 m³/h
- Niveau sonore 49 dBA
- Tension : 230 V monophasé – 50Hz
- Colletette : Ø 75mm

***Référence : CVF/réf du filtre**

Base 1: pour armoire avec cloison verticale

Base 2 : pour armoire simple, modulator et multirisques

